



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	ÚPRAVY STROPU
001	CHODBA	11.74	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
002	PRACOVNA	9.90	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
003	PRACOVNA	17.33	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
004	SKLAD	13.12	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
005	CHODBA S KOTLEM	5.84	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
006	GARÁŽ	17.51	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
007	PRACOVNA	10.50	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
008	SKLAD	5.63	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
009	SKLAD	6.41	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
010	SKLAD	3.14	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
011	PLYNOMĚR	3.14	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
CELKOVÁ PLOCHA		104.26			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zděné konstrukce stěn
- Nepodsklepená část
- Vybourání celého souvrství podlahy tl. do 150 mm
- Podřezání zdiva a vložení vodorovné izolace v ploše 30,25 m²
- Oklepání omítky stěn (výška odstranění omítky od podlahy)
Celková plocha odstraňovaných omítek: 254 m²
- Výkop kolem stěn suterénu do hloubky Ø 2,5 m šířky 0,8 m, očištění a vyrovnání podkladu, cement, omítky + penetrační nátěr asphalt. + natavené asphalt. pásy + novová folie DL. 38,1 bm, drenážní potrubí + zásyp kamenivem do výšky 500 mm + geotextilie, pak vykopanou zeminou, pokládka okapového chodníku z betonových dlaždic 500x500x50 mm na ploše 18,5 m² do pískového lože tl. 50 mm



Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M
 Profese: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 Stupeň: Studie proveditelnosti