



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Oddělení stavebního řádu

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Číslo jednací: MMFM 68840/2026
Spisová značka: MMFM_S 10515/2026/OÚRaSŘ/PeMi
Vyřizuje: Ing. Petra Mičková
Telefon: 558609695
E-mail: mickova.petra@frydek-mistek.cz
Datum: 26.02.2026

VYROZUMĚNÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Město Brušperk, IČO 00296538, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk, které zastupuje Projecto s.r.o., Na Pískách č.p. 362, 250 90 Jirny (dále jen "stavebník") podal dne 06.11.2025 u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), žádost o povolení stavby nebo zařízení na stavbu **„Zvelebení území zasaženého těžbou v oblasti mezi Brušperkem“** (dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 280/2, 2944/2, 3711, 3712, 3713, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3893, 3899, 3919/1, 3922, 3923, 3929, 3931, 3933, 3935, 3936, 3937, 3944, 3945/1, 3975, 3976, 3977, 3978 v katastrálním území Brušperk, parc. č. 4440, 4536, 4537, 4538, 4539, 4552, 4557, 4572, 4588, 4589 v katastrálním území Staříč. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

SO 01 Komplexní revitalizace Brušperské přehrady a navazující soustavy provozních rybníků

SO 01.1 VN Brušperk I

- SO 01.1.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.1.2 Výpustný objekt
- SO 01.1.3 Oprava odpadního potrubí
- SO 01.1.4 Oprava bezpečnostního přelivu
- SO 01.1.5 Oprava odpadního skluzu a vývaru
- SO 01.1.6 Čištění záchytných příkopů
- SO 01.1.7 Mokřadní tůň
- SO 01.1.8 Oprava nápuštného objektu

SO 01.2 VN B1

- SO 01.2.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.2.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv

- SO 01.2.4 Oprava zemní hráze

SO 01.3 VN B2

- SO 01.3.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.3.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv
- SO 01.3.4 Oprava zemní hráze

SO 01.4 VN B3

- SO 01.4.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv
- SO 01.4.4 Oprava zemní hráze

SO 02 Rekreační zóna u Brušperské přehrady

SO 02.1 Pobytová mola u Brušperské přehrady

- SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže
- SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady
- SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části

SO 02.2 Vyhlídková místa u Brušperské přehrady

- SO 02.2.1 Vyhlídkové místo v tůň
- SO 02.2.2 Vyhlídka se schodištěm na koruně hráze

SO 02.3 Grilovací místo

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště

Součástí výše uvedeného záměru je mj. kácení dřevin mimo les, kácení dřevin na PUPFL, náhradní výsadba, povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., zařízení staveniště, uložení sedimentu.

Na pozemcích v katastrálním území:

Kácení dřevin mimo les		
3976	Brušperk	Kácení
3977	Brušperk	Kácení
3945/1	Brušperk	Kácení
4572	Staříč	Kácení
4557	Staříč	Kácení
4589	Staříč	Kácení
3881	Brušperk	Kácení
3922	Brušperk	Kácení
3880	Brušperk	Kácení
3877	Brušperk	Kácení
3879	Brušperk	Kácení
3878	Brušperk	Kácení
3713	Brušperk	Kácení
3712	Brušperk	Kácení

Kácení dřevin na PUPFL		
3711	Brušperk	Kácení

Náhradní výsadba dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.		
3931	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4440	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4537	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4552	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4572	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4589	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3922	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3881	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3882	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3877	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu

Zařízení staveniště		
3975	Brušperk	Zařízení staveniště
3937	Brušperk	Zařízení staveniště
3931	Brušperk	Zařízení staveniště
3877	Brušperk	Zařízení staveniště
Uložení sedimentu na zemědělské pozemky - LPIS blok PB 4606/4 (BPEJ 64911)		
3919/1	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
Uložení sedimentu na zemědělské pozemky - LPIS blok PB 4501/1 (BPEJ 64911)		
3899	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
3893	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
3882	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení

SO 01.1.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt. Podélný sklon dna nádrže je navržen ve sklonu průměrně 0,5 % a příčné sklony dna v rozmezí 0,5-5,0 %. Břehové části budou zachovány ve stávajících sklonech, jelikož se zde nenachází vyšší mocnost sedimentů.

Na pozemcích v katastrálním území:

3933	Brušperk	Odbahnění zátopy
4539	Staříč	Odbahnění zátopy

SO 01.1.2 Výpustný objekt

Bude vybudován otevřený monolitický požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Objekt bude sloužit k regulaci hladiny ve vodní nádrži a rovněž k vypuštění vody z místa zátopy. Požerák bude mít výšku 6,4 m.

V objektu bude osazeno vřetenové šoupě DN600, které bude sloužit k vypuštění vody z nádrže a zachování minimálního zůstatkového průtoku pod nádrží. Požerák bude mít dvojitou dlužovou stěnu. V bočních stěnách požeráku budou osazeny drážky pro vedení dluží. Před vtokem k šoupěti bude

vybudováno česlové pole. Dno před objektem bude opevněno rovinaninou z lomového kamene do 200 kg o tloušťce 0,4 m, která bude uložena na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 32-64 mm o tloušťce 0,2 m. Z pravé i levé strany bude nátok opevněn betonovými zídkami. Na obetonované potrubí bude ve středu hráze umístěno protiprůsakové žebro. Funkcí protiprůsakového žebra je zabránit promrzání zeminy za potrubím a vzniku průsakových cest. Odpadní koryto bude navazovat na skluz od bezpečnostního přelivu. Stávající betonová konstrukce bude nahrazena kamenným balvanitým skluzem. Skluz bude zakončen vývarem o délce 9,0 m, který bude stabilizován kamennou rovinaninou o hmotnosti zrna 500 - 1000 kg. Na výpustném objektu bude osazena vodočetná lať s vyznačenými hladinami a dělením s možností měření výšek hladin.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.2 Výpustný objekt		
3936	Brušperk	Výpustný objekt
3937	Brušperk	Odpadní potrubí
3944	Brušperk	Odpadní potrubí
3945/1	Brušperk	Odpadní potrubí
3976	Brušperk	Balvanitý skluz
280/2	Brušperk	Balvanitý skluz (svah)
3977	Brušperk	Balvanitý skluz
2944/2	Brušperk	Balvanitý skluz

SO 01.1.3 Oprava bezpečnostního přelivu

Bezpečnostní přeliv (boční) je umístěn v levé části hráze. Na přelivnou hranu navazuje skluz z betonových zatravnovacích tvárnic ve sklonu 1:4, které vede do spadiště. Spadiště je tvořeno složeným korytem s kynetou tvořenou betonovým žlabem o šířce 1,0 m a celková šířka spadiště je 4,0 m. Vlevo ve směru toku spadiště se nachází betonová zeď, která zabraňuje abrazi svahu. Na spadiště navazuje betonový skluz, který odvádí vodu v korytě o šířce 3,0 m a hloubce 0,55 m pod vodní dílo do vývaru, kde se napojuje odpadní potrubí výpustného objektu. Vývar je tvořen lomovým kamenem s betonovými prahy o celkové délce 68,0 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.3 Oprava bezpečnostního přelivu		
3978	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu
3935	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu
3977	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu

SO 01.1.4 Oprava odpadního skluзу a vývaru

Pohledové betonové plochy zdí a dna odpadního skluзу budou opraveny reprofilací a správkovou maltou.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.4 Oprava odpadního skluзу a vývaru		
3978	Brušperk	Sanace zdí skluзу, doplnění odvodnění zdí
3977	Brušperk	Sanace zdí skluзу, doplnění odvodnění zdí
3976	Brušperk	Sanace zdí skluзу, doplnění odvodnění zdí

SO 01.1.5 Oprava záchytných příkopů

Záchytné příkopy na levém a pravém břehu podél zátopy v zájmové lokalitě bude pročištěna. Vytěžená zemina bude rozprostřena v okolí příkopů. Pro zvětšení retenční schopnosti příkopů budou po trase umístěny jednoduché dřevěné prahy.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.5 Oprava záchytných příkopů		
3929	Brušperk	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů
3923	Brušperk	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů
4536	Staříč	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů

SO 01.1.6 Mokřadní tůň

Vedle zátopy nádrže budou vybudovány neprůtočné tůně, které budou mít pozvolné svahy se sklony v rozmezí 1:2,5-1:10 a členité břehy a dno s proměnlivou hloubkou vody sahající do 1,2 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.6 Mokřadní tůň		
4440	Staříč	Mokřadní tůň

SO 01.1.7 Vegetační úpravy

Na zájmovém území budou odstraněny dřeviny včetně kořenů (stromy a keře), které jsou v přímé kolizi se stávajícími stavebními objekty a ohrožují jejich stabilitu a funkčnost.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.7 Vegetační úpravy		
4440	Staříč	Vegetační úpravy u mokřadních tůní

SO 01.1.8 Oprava nápuštného objektu

Předmětem stavebního objektu je obnova povrchu přelivu u nátokového šachtového objektu do prostoru zátopy nádrže. Stávající opevnění přelivu silničními prefabrikovanými panely bude v celém rozsahu odstraněno včetně podkladní vrstvy.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.8 Oprava nápuštného objektu		
4539	Staříč	Oprava nápuštného objektu
4538	Staříč	Oprava nápuštného objektu

SO 01.2 VN B1

SO 01.2.1 Odbahnění zátopy

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.1 Odbahnění zátopy		
3880	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.2.2 Oprava výpuštného objektu

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho

dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík. Na výustní čelo bude navazovat vývar o délce 4,0 m a hloubce 0,5 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.2 Oprava výpustného objektu		
3881	Brušperk	Výpustný objekt
3922	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Za prahem bude opevnění z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3881	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz
3922	Brušperk	Skluz
4572	Staříč	Skluz
4557	Staříč	Skluz

SO 01.2.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2. Na návodní straně zemní hráze bude zřízena patka z lomového kameniva, o kterou bude opřeno opevnění návodního líce hráze rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Pod rovnaninou bude filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-32 mm, tl. 0,2 m. Koruna hráze o šířce 3,0 m. V patě na vzdušném líci bude zřízen dren s perforovaným potrubím DN 160 mm. Drenážní potrubí bude vyústěno do vývaru.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.4 Oprava zemní hráze		
3880	Brušperk	Hráz
3881	Brušperk	Hráz
3922	Brušperk	Hráz
4588	Staříč	Hráz, přístup do podhrází
4589	Staříč	Hráz

SO 01.3 VN B2

SO 01.3.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt. Břehové části budou zachovány ve stávajících sklonech, jelikož se zde nenachází vyšší mocnost sedimentů.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.1 Odbahnění zátopy		
3878	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.3.2 Oprava výpustného zařízení

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Odpadní potrubí bude PVC DN 300, dl. 9,7 m s obetonováním z betonu C25/30 C3 XF3, tl. 0,15 m. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.2 Oprava výpustného objektu		
3879	Brušperk	Výpustný objekt
3880	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je dimenzována na průtok při Q20. Přelivná hrana koruny hráze bude zpevněna prahem z betonu C25/30, XC3, XF3. Za prahem bude opevnění z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost. Skluz bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg. Na skluz bude navazovat odpadní koryto zaústěné do vývaru pod výpustným objektem. Koryto bude lichoběžníkového průřezu se svahy ve sklonu 1:2. Odpadní koryto bude opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg. K přechodu pro pěší přes bezpečnostní přeliv bude sloužit kompozitní lávka šířky 1,5 m s oboustranným zábradlím výšky 1,2 m. Délka lávky bude 11,8 m a nosnou konstrukci budou tvořit 2 ks U-profilu.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3879	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz
3877	Brušperk	Skluz
3880	Brušperk	Skluz

SO 01.3.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.4 Oprava zemní hráze		
3879	Brušperk	Hráz

3878	Brušperk	Hráz
3880	Brušperk	Hráz

SO 01.4 VN B3

SO 04.1.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.1 Odbahnění zátopy		
3712	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák bude zabetonován z části (0,6 m) do základu. Celková výška prefabrikovaného požeráku bude 2,9 m. Odpadní potrubí bude PVC DN 300, dl. 8,0 m s obetonováním z betonu C25/30 C3 XF3, tl. 0,15 m. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík. Na odpadním potrubí bude provedeno v protiprůsakové žebro. Na výustní čelo bude navazovat vývar o délce 4,0 m a hloubce 0,5 m. Vývar bude lichoběžníkového průřezu se sklony svahů 1:1-1:2 a šířkou ve dně 0,8 m. Ve dně bude rovinanina z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. Svahy vývaru budou opevněny rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. Pod opevněním bude filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 16-32 mm, tl. 0,15 m. Vývar bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m.

Za prahem bude dno i svahy koryta opevněny rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg v tloušťce 0,4 m a v délce 19,6 m. Opevnění bude zakončeno stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. K obsluze požeráku bude sloužit přístupová kompozitová lávka šířky 1,2 m s oboustranným zábradlím výšky 1,2 m. Délka lávky bude 2,5 m a nosnou konstrukci budou tvořit 2 ks U-profilu 200x75x2500 mm. U-profilu budou spojeny pásovinou 50x5 mm, zabraňující kroucení konstrukce. U vstupu na lávku bude uzamykatelná branka. Veškeré kovové konstrukce budou pozinkované.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu		
3712	Brušperk	Výpustný objekt
3713	Brušperk	Výpustný objekt
3711	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je dimenzována na průtok při Q20. Za prahem bude opevnění z rovinaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Rovnanina bude založena na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 16-32 mm, tl. 0,2 m pod níž bude geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m². Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost. Skluz bude založen na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 16-32 mm, tl. 0,2 m pod níž bude geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m².

Skluz bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg. Na skluz bude navazovat odpadní koryto zaústěné do vývaru pod výpustným objektem. Koryto bude lichoběžníkového

průřezu se svahy ve sklonu 1:2. Odpadní koryto bude opevněno rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3713	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz
3711	Brušperk	Skluz

SO 01.4.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.4 Oprava zemní hráze		
3713	Brušperk	Čelní hráz
3712	Brušperk	Boční hráz
3711	Brušperk	Boční hráz

SO 02 Rekreační zóna u Brušperské přehrady

SO 02.1 Pobytová mola u Brušperské přehrady

SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže

V severní části nádrže u „pláže“ bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 3 200 mm x dl. 6 200 mm. Nosná konstrukce mola bude tvořena dřevěnými dubovými hranoly o průřezu 100x100 mm, dl. 2 500 mm se seříznutou špičkou, které budou beraněny do podloží na úroveň únosných vrstev podloží.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo
4538	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady

Ve východní části nádrže u jejího přítoku bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 9 950 mm x dl. 3 200 mm.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo
4538	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části

V jižní části nádrže u jejího přítoku bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 9 950 mm x dl. 3 200 mm.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.2 Vyhlídková místa u Brušperské přehrady**SO 02.2.1 Vyhlídkové místo u tůň**

V jihovýchodní části nádrže, konkrétně na koruně zemní hrázky podél cyklostezky, bude vybudováno vyhlídkové místo o elipsovitém tvaru dl. 5 550 m x š. 6 950 mm. V ploše vyhlídky budou vysazeny 2 ks sazenic stromů (řešeno v SO Náhradní výsadby). Na povrchu bude osazena litinová stromová mříž ROC 125 cm, vnější průměr 1 254 mm, vnitřní průměr

450 mm, výška profilu 28 mm. Dále budou na ploše osezeny 2 ks laviček s opěradlem, š. 1 660 mm, výška sedáku 445 mm, šířka 620 mm, výška 805 mm, materiál ocel pozink. s úpravou Ferrus, kotvení laviček do betonových patek pomocí rozměrných šroubů M10.

K vyhlídce bude vybudováno přístupové schodiště š. 800 mm/dl. 5 670 mm, schodišťové stupně v. 170 mm, dl. 810 mm, budou z lomového kamene upraveného kladeného do betonového lože tl. min. 200 mm z betonu C25/30 XF3 s vloženou KARI sítí 100x100x8 mm, krytí min. 50 mm od spodní hrany.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.2.1 Vyhlídkové místo u tůň		
4537	Staříč	Vyhlídkové místo
4538	Staříč	Vyhlídkové místo

SO 02.2.2 Vyhlídka se schodištěm na hrázi

Na čelní hrázi u asfaltového chodníku bude vybudována vyhlídková (odpočinková) plocha o půdorysném rozměru dl. cca 4 145 mm x š. 9 700 mm. Na ploše bude osazena zdvojená lavice š. 3 600 mm s opěradlem a obloukový stojan na cyklistická kola, lavice a stojan budou pevně kotvena do betonových základových patek. Na vyhlídkovou plochu bude v její pravé části směrem k nádrži navazovat schodiště.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.2.2 Vyhlídka se schodištěm na hrázi		
3937	Brušperk	Vyhlídka + dřevěné pobytové molo
3936	Brušperk	Vyhlídka + dřevěné pobytové molo

SO 02.3 Grilovací místo

Grilovací místo bude tvořeno centrální kruhovou plochou o průměru 8 000 mm, plocha bude připojena dvěma trasami š. 1 500 mm na asfaltovou cyklostezku.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.3 Grilovací místo		
3931	Brušperk	Grilovací místo

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště**Workoutové hřiště**

Stávající venkovní workoutové hřiště u restaurace bude zrušeno a přemístěno. Prvky budou demontovány, pryžová plocha včetně případného podkladu bude odstraněna a skládkována. Bude vytvořeno nové stanoviště vzdálené zhruba 62 m od původního umístění.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště		
3931	Brušperk	Přesun workoutového hřiště - prvky

Víceúčelové hřiště

Na původní ploše workoutového hřiště bude vybudováno víceúčelové hřiště s zatravněným povrchem o základním půdorysném rozměru dl. 18 000 m/š. 9 000 m s navazujícím buffrem dle možností předmětného prostoru.

Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a ust. § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vyrozumívá** podle ust. § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta **o zahájení řízení**. Stavební úřad dále uvádí, že v dané věci se nenařizuje ústní jednání ani veřejné ústní jednání. Účastníci řízení mohou podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona podat své námitky do nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení, že **ve lhůtě do 5 dnů** po skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek, se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad účastníkům sděluje, že při skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek bude ukončeno shromažďování podkladů. V této souvislosti stavební úřad současně účastníky řízení upozorňuje, že toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Účastníci řízení se mají možnost seznámit se záměrem, nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim přímo na pracovišti odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (v kanceláři číslo 329) v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek (nejlépe v úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00 a Čt 13:00 - 15:00) **a mimo úřední dny jen po předchozí dohodě s oprávněnou úřední osobou**.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Další poučení:

Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb.") účastnit se řízení podle tohoto zákona nebo řízení podle jiného právního předpisu, pokud se v něm rozhoduje na základě jednotného environmetálního stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., nebo výjimky ze zákazů u památných stromů, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení

oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ing. Petra Mičková
referent oddělení stavebního řádu

Obdrží:

Účastník řízení podle § 182 písm. a) b) c) stavebního zákona (*doporučeně do vlastních rukou*)

1. Město Brušperk, IDDS: 37cbe8h
sídlo: K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk doručeno prostřednictvím Projecto s.r.o., IDDS: hhw4xvg
sídlo: Na Pískách č.p. 362, 250 90 Nové Jirny
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
3. Obec Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč
4. Jiřina Volná, Za Školou č.p. 73, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek 8
5. Jiřina Sládková, Staříč č.p. 408, 739 43 Staříč
6. Pavel Havlák, Staříč č.p. 264, 739 43 Staříč
7. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., IDDS: 6p9bjv3
sídlo: Střítež č.p. 249, 739 59 Střítež
8. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs
sídlo: Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. Ivana Vidličková, Dráhy č.p. 1222, 739 44 Brušperk

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona – parc. č. 3920 (ostatní plocha), 3921/1 (orná půda), 3900 (ostatní plocha), 3901 (ostatní plocha), 3921/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 3921/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/7 (orná půda), 3919/8 (orná půda), 3919/3 (orná půda), 3919/2 (zahrada), 3919/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3928 (orná půda), 3926 (orná půda), 3927 (ostatní plocha), 3925/1 (orná půda), 3924 (orná půda), 3930 (ostatní plocha), 3938 (ostatní plocha), 3943 (ostatní plocha), 3945/2 (trvalý travní porost), 3946 (trvalý travní porost), 280/1 (trvalý travní porost), 279 (zastavěná plocha a nádvoří), 278 (trvalý travní porost), 3918/1 (trvalý travní porost), 3917 (trvalý travní porost), 3916 (trvalý travní porost), 3918/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/4 (orná půda), 3915 (ostatní plocha), 3871 (ostatní plocha), 3977 (vodní plocha), 3968 (orná půda), 3969 (orná půda), 3970 (orná půda), 3971 (orná půda), 3972 (orná půda), 3973 (orná půda), 3974 (orná půda), 3979 (trvalý travní porost), 3982 (trvalý travní porost), 3980 (orná půda), 3902 (orná půda), 3909 (orná půda), 3925/3 (orná půda), 3925/1 (orná půda), 3925/2 (trvalý travní porost), 3925/4 (orná půda), 3967 (orná půda), 3966 (ostatní plocha), 276 (orná půda), 277 (trvalý travní porost), 3876 (trvalý travní porost), 2048 (zahrada), 2047 (zastavěná plocha a nádvoří), 3875, 3874, 3873, 3774 (orná půda), 3883, 3887 (orná půda), 3888 (orná půda), 3892, 3891 (lesní pozemek), 3890, 3898 (orná půda), 3897 (orná půda), 3896 (orná půda), 3895 (orná půda), 3894 (orná půda), kú.

Brušperk, parc. č. 4542 (orná půda), 4544 (orná půda), 4546 (orná půda), 4548 (orná půda), 4541 (ostatní plocha), 4543 (ostatní plocha), 4545 (ostatní plocha), 4547 (ostatní plocha), 4540 (trvalý travní porost), 4549 (ostatní plocha), 4429 (orná půda), 4433 (orná půda), 4439 (orná půda), 4444 (orná půda), 4560 (ostatní plocha), 4561 (vodní plocha), 4558 (orná půda), 4595 (orná půda), 4587 (orná půda), 4596 (orná půda), 4597 (orná půda), 4598 (orná půda), 4571 (orná půda), 4570 (orná půda), 4569 (orná půda), 4568 (orná půda), 4567 (orná půda), 4555 (vodní plocha), 4553 (orná půda), 4551 (orná půda), 4550 (orná půda), 4554 (orná půda), 4556 (orná půda), k.ú. Staříč, obec Staříč.

Správci technické infrastruktury (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava (zn. zn. 9773/V021382/2025/FO);
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0102280601, 001166252264);
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 31240/25);
- Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, (zn. PDEMDPB2500913/Šm/194/2025;
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřzdovice, 602 00 Brno (zn. 5003247656);

dotčené správní úřady

11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
12. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2
sídlo: Veleslavínova č.p. 18, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava 2
13. Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
14. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční č.p. 13, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

ostatní

15. Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení);
16. Obecní úřad Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč (veřejná vyhláška k vyvěšení);
17. Městský úřad Brušperk, IDDS: 37cbe8h
sídlo: K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk (veřejná vyhláška k vyvěšení);

Hlavní projektant (na vědomí do datové schránky)

18. Dalibor Basovník, IDDS: mr49y3x
trvalý pobyt: Pionýrská č.p. 246/9, Ponava, 602 00 Brno 2

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než jsou uvedeni **v § 182 písm. a) b) c) stavebního zákona, toto oznámení** o zahájení řízení dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení o zahájení řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku.